

## 03. Type construits QCM d'ouverture

1	<p>Quel est le rôle du symbole <code>=</code> en Python ?</p> <p><i>Réponses :</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Il sert à tester une égalité mathématique.</li><li>B. Il sert à écrire une affectation.</li><li>C. Il sert à écrire une équation.</li></ul>
2	<p>En informatique, la virgule est utilisée :</p> <p><i>Réponses :</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Pour écrire un nombre décimal, comme 3,14.</li><li>B. Pour faciliter la lecture d'une instruction Python.</li><li>C. Pour séparer des éléments entre eux.</li></ul>
3	<p>Pour programmer un jeu de plateau, quelle(s) information(s) essentielle(s) pourrait-on stocker dans un tableau ?</p> <p><i>Réponses :</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. L'heure du début de la partie.</li><li>B. Les positions de tous les pions du jeu.</li><li>C. Le nom des joueurs.</li></ul>
4	<p>Si le premier élément d'une liste Python a pour indice 0, quel est l'indice du 4<sup>e</sup> élément ?</p> <p><i>Réponses :</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. 3</li><li>B. 4.</li><li>C. 5.</li></ul>
5	<p>En français, l'ouvrage de référence qui contient un ensemble de mots d'une langue avec leur définition s'appelle :</p> <p><i>Réponses :</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Un tableau.</li><li>B. Un dictionnaire.</li><li>C. Un annuaire.</li></ul>
6	<p>Une variable de type <code>int</code> peut contenir :</p> <p><i>Réponses :</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Plusieurs valeurs simultanément.</li><li>B. Une seule valeur à la fois.</li><li>C. Des valeurs intermédiaires.</li></ul>