

N°40130

En Python, comment s'appelle la boucle permettant d'exécuter une suite d'instructions tant qu'une condition est vérifiée ?

- while
- for
- try
- if

**Correct** 😊

En Python, comment s'appelle l'objet permettant de stocker une liste dont les éléments sont indexés par des clés alphanumériques ?

- dictionnaire
- set
- liste
- tuple

**Correct** 😊

En Python, comment s'appelle la boucle permettant d'exécuter une suite d'instructions un nombre de fois défini ?

- while
- for
- try
- if

**Correct** 😊

En Python, quelle méthode permet de retourner le nombre de caractères stockés dans une variable de type 'string' ?

- count()
- eval()
- number()
- len()

**Correct** 😊

En Python, quelle fonction permet d'identifier la valeur maximum au sein d'une liste de nombres ?

- slice()
- pop()
- append()
- max()

**Correct** 😊

En Python, comment s'appelle une collection d'objets ordonnés et non modifiable ?

- liste
- set
- tuple
- dictionnaire

**Correct** 😊

En Python, quel est le type d'objet qui stocke les nombres décimaux ?

- integer
- float
- string
- tuple

**Correct** 😊

En Python, quel est le type d'objet qui stocke les chaînes de caractères ?

- int
- string
- float
- tuple

**Correct** 😊

En Python, quel est le type d'objet qui stocke les nombres entiers ?

- float
- tuple
- string
- integer

**Correct** 😊

En Python, comment s'appelle la fonction permettant d'afficher une valeur dans le terminal d'exécution ?

- reverse()
- print()
- read()
- sort()

**Correct** 😊

En Python, comment s'appelle la méthode qui permet de connaître le nombre d'occurrences d'une chaîne de caractères dans une chaîne de caractères ?

- len()
- eval()
- count()
- number()

**Correct** 😊

Par exemple, si on définit la fonction

```
def f(a):  
    return a.count("ab")
```

alors l'appel à la fonction `f("abracadabra")` retourne 2 car il y a deux fois la chaîne "ab" dans la chaîne "abracadabra"